

Lijst van termen binnen visuele communicatie

<i>Term</i>	<i>Vakgebied</i>	<i>Omschrijving</i>
Aanleg	Grafisch	Strook van ongeveer 1 centimeter aan de grijperkant van het te bedrukken papier. Deze strook kan niet bedrukt worden, omdat de drukpers de ruimte nodig heeft om het papier in de machine door te voeren.
Aanlegkant	Grafisch	De rand van het vel die de zijdelingse positie bepaalt tijdens de druk
Aanmaakpartij	Grafisch	Een hoeveelheid papier of enveloppen, niet uit het standaardassortiment van de groothandel, die volgens de wens van de opdrachtgever wordt geproduceerd. Dit betreft doorgaans grote hoeveelheden.
Abri	Grafisch	Eenabri is een kleinere vorm van buitenreclame dan een billboard. Abri's staan veelal dicht langs wegen, wandel en of fietspaden maar ook bij (bus) haltes en op stations. Vaak zijn Abri's voorzien van een verlichting aan de achterzijde. Er bestaan ook digitale Abri's.
Absorptievermogen	Print	De eigenschap van papier of karton om vloeistoffen op te nemen en vast te houden.
ACP	Sign	Afkorting van Aluminium Composiet Panel, Een substraat dat bestaat uit meerdere lagen, De twee toplagen (voor- en achterzijde) zijn van aluminium en de kern laag kan gemaakt zijn van Polyethyleen (reclametoepassingen) of van mineralen (brandwerende bouwtoepassingen)
Affiche	Grafisch	Een affiche, ook wel poster of aanplakbiljet genoemd is een relatief groot vel bedrukt papier, bijvoorbeeld met A1 of A0 als formaat. Een affiche wordt gemaakt om een boodschap bekend te maken of ter decoratie.
Aflopend drukken	Grafisch	Vlakken, foto's of lijnen raken de buitenrand van het drukwerk, deze moeten dan in het beeld worden aangesneden, op het drukvel lopen deze beelden 3 mm. van het schoon gesneden vel af.
A-formaat	Grafisch	Eenheidsformaat voor papier, waaraan drukformaten zijn gerelateerd (A4= 210x297 mm) / A3=297x420 mm / A2=420x594.mm /A1=594x840 mm /A0=840x1188 mm)
Afsnede	Grafisch	Het gedeelte van het drukvel dat na het drukken wordt afgesneden.
Afstandhouders	Sign	Afstandhouders worden ook wel afstand nopjes genoemd en worden gebruikt bij freesletters en bij boxletters.
Afwerken	Grafisch	Alle handelingen die nadat een vel gedrukt is nog nodig zijn om tot een eindproduct te komen. (zoals snijden, vouwen etc.)
Air Release System	Sign	Een lijm techniek, waardoor luchtopsluiting bij zelfklevende film wordt voorkomen, bekend als Comply (3M) of Easy-Apply (Avery Dennison)
Airtex	Print	Dit is de bekendste merknaam voor een naadloos behangdoek (gemaakt van Polyester en voorzien van een coating). Ook bekend als Airtex Free (PVC-free)
Apolaire ondergrond	Sign	Een ondergrond met een lage oppervlaktespanning, daardoor kan een degelijke ondergrond weinig hechting worden bereikt, zonder een speciale voor behandeling (Corona Treatment).
Application tape	Sign	Een licht zelfklevende film om delen zelfklevende film op stand te kunnen monteren
B2B	Grafisch	Afkorting van Business-to-business. Daarmee wordt bedoeld dat er uitsluitend wordt geleverd aan bedrijven. B2C bestaat als term ook, dan wordt er ook geleverd aan consumenten.
Backlit doek	Sign	Een substraat (vaak textiel-based met een PVC coating) dat wordt gebruikt voor grotere reclame-uitingen in een buitentoepassing, die van achteren worden aangelicht (lichtbakdoek)
Banding	Sign	Een onvolkomenheid bij inkjet printen, waardoor lijnen ontstaan tijdens het printproces die zichtbaar zijn in het beeld
Beachflag	Sign	Een speciaal soort langwerpige vlag, die eenvoudig te plaatsen is, geschikt voor toepassingen waar veel wind staat en vaak ook wordt gebruikt als herkenningspunt.
Belettering	Sign	Belettering is het aanbrengen van tekst- en beeldmateriaal, zoals logo's, teksten en illustraties op een ondergrond waarbij primair gewerkt wordt met zelfklevende films als substraat, die veelal met digitale snijsystemen is vervaardigd, als dan niet voorzien van digitale prints.
Billbord	Grafisch	Een Billboard is een extreem grote poster op een frame, die voor buitenreclame wordt ingezet, en vaak wordt aangelicht. Er bestaan ook digitale varianten van op basis van LED-technologie.
Bit	Grafisch	Een Binary Digit (bit) is de eenheid waarin informatie op de computer wordt opgeslagen. Een bit kan twee waarden aannemen: nul of één. De twee waarden staan bijvoorbeeld voor aan of uit of voor ja of nee.
Block-out	Sign	Een substraat, die wordt voorzien van een lichtdichte laag, waardoor het substraat gegarandeerd niet meer lichtdoorlatend is. Deze block-out techniek wordt gebruikt substraten in folie als in textiel doeken.
Borduren	Grafisch	Borduren is het maken van een versieringen op textiel, veelal wordt hiervoor een borduurmachine. De versiering bestaat vaak uit een tekst of een logo.
Boren	Sign	Bewerkingstechniek , het aanbrengen van boorgaten om een substraat te kunnen verbinden aan iets anders
Brandbaarheid	Sign	De mate waarin een substraat gevoelig is contact met vuur. In Nederland gebruiken we een EU-norm om het brandgedrag (B), de mate van brandbaarheid, de uitstoot van emissie , in de vorm van rook (S) en het smeltgedrag in de vorm van druppelvorming (D) te classificeren. Naarmate de waarde, die kan liggen (tussen 0-3) hoger is, is de invloed van vuur groter.
Breedlopend	Grafisch	De vezels in het substraat liggen evenwijdig aan de korte zijde.
Brochure	Grafisch	Wordt ook wel folder genoemd. Is drukwerk uiting voor reclame of propaganda, dat uit meer dan twee pagina's bestaat.
Cartridge	Print	Een houder van digitale inkt (per kleur apart , , die soms direct is voorzien van een printkop.
Carwrappen	Sign	Montage techniek, Het met folie inpakken van een voertuig om het visuele uiterlijk (veelal de kleur) te veranderen. De techniek wordt ook toegepast i.c.m. print voor voertuig reclame of Fleet marking)
Casten (gieten)	Sign	Productietechniek, waarbij een vloeibare kunststof wordt aangebracht op een ondergrond (drager) om tot de juiste dikte te komen. Door het gecontroleerd vloeiproces wordt de kunststof zeer stabiel en gelijkmatig van dikte.
Centreren	Grafisch	Zetsel waarbij regels en tekstblokken om een denkbeeldige middenas zijn gegroepeerd, links en rechts van de middenas zijn zowel tekst- als withoeveelheid aan elkaar gelijk.
CMYK	Print	De gangbare afkorting voor Cyaan, Magenta, geel (Yellow) en zwart (black). Dit kleurensysteem wordt toegepast bij standaard vierkleurendruk (fullcolour).
Cobot	Sign	Dit is een speciaal type robot, dat niet afgeschermd hoeft te worden omdat de handelingen een kleine actieradius hebben en de beweging voorspelbaar is
Concaaf ondergrond	Sign	Een ondergrond met een holle vorm
Confectioneren	Sign	Dit wordt vaak het afwerkingsproces bedoeld dat wordt gebruikt bij de productie van textiel-, vlaggen en bannerproducten. Het gaat dan om het op maat snijden van het materiaal, zorgen voor randafwerking, en eventuele het aanbrengen van bevestigingsmaterialen zoals koord of pezen. Veelal worden deze werkzaamheden uitgevoerd met naaimachines of HF (hoogfrequent) lasmachines.

Content	Grafisch	De inhoudelijke onderdelen van een website, zoals informatie. Met 'contentmanagement' wordt het onderhoud(programma) aangeduid.
Contour snijden	Sign	Afwerktechniek, waarbij een substraat wordt gesneden rondom de vorm van het gedrukte beeld
Contrast	Grafisch	Verschil in zwarting of helderheid bij afbeeldingen.
Convex ondergrond	Sign	Een ondergrond met een bolle vorm
Corps	Grafisch	Lettergrootte, uitgedrukt in punten (bijv. 10 punts Helvetica).
CTS	Print	Computer-To-Screen. Een zeefdruk Prepress techniek, waarbij de uiting direct op het zeefdrukraam wordt aangebracht.
Cursief lettersoort	Grafisch	Lettersoort; een schuin gezet variant van een lettertype. Het wordt ook wel eens Italic genoemd.
Cyaan	Print	De groenblauwe kleur, complement van primair rood, gebruikt bij 4-kleurendruk.
Dekwit	Print	Ondoorschijnende witte inktlaag. Wordt vaak eerst gedrukt om de invloed van de kleur van het substraat te verlagen, waardoor er een juiste weergave ontstaat van de daarop geprinte kleuren.
Densiteit	Print	Zwarting, donkerheidsgraad van tint.
Desktoppublishing (DTP)	Grafisch	Verzamelnaam voor grafische opmaak- lay-out- en retoucheer werkzaamheden m.b.v. grafische software zoals Quark Xpress, Photoshop en Illustrator. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van PostScript-uitvoerapparatuur.
Diapositief	Grafisch	Film of afdruk waarbij de letters uitgespaard zijn in een gekleurde of zwarte achtergrond. Op wit papier betekent dat dus dat de letters wit zijn (papierkleur) en de achtergrond gekleurd of zwart (inktkleur).
Dibond	Print	Dit is de bekendste merknaam voor een ACP plaat (een composiet plaat van Aluminium en Polyethyleen). De plaat is zeer maatvast en lichter dan een volkernplaat. Kan goed worden bewerkt en is er in meerdere kleuren
Die-cutting	Grafisch	De omschrijving van een snijtechniek, waarbij het product volledig wordt doorgesneden met een Snijplotter
Digital Signage	Sign	Digital Signage, ook wel narrowcasting genoemd, is sterk in opmars als een relatief nieuwe vorm van visuele communicatie techniek. Bij digital signage worden digitale schermen ingezet om dynamische content weer te geven.
Digital- Signage	Sign	Een visuele uitingsvorm, waarbij een digitaal scherm wordt gebruikt als basis voor visuele uitingen, wat on-demand wisselen van visuals enorm versimpeld
Digitaliseren	Grafisch	Het ontleden van tekst of letterbeelden tot digitale codes.
DIN	Grafisch	DIN is de Duitse afkorting van Deutsches Institut für Normung. Het is een Duitse organisatie, die zich bezighoudt met standaardisatie.
Display	Sign	Letterlijk betekent het laten zien of tonen. Een display is een vorm van een presentatie systeem, die bedoeld is om een product of productgroep te promoten. Een display is vaak goed herkenbaar (merk) en producten worden op een gestructureerde manier presenteren.
Domeinnaam	Grafisch	Adresnaam van een host (bijv. een bedrijf) op het internet. Achter de domeinnaam gaat een numeriek adres schuil: het IP-adres. Via dat adres vind je de website die je zoekt.
Domeren	Print	Het aanbrengen van een druppel polyurethaan hars die uitvloeit op een drukwerk (vaak een zelfklevend etiket of label), waardoor een dikke glimmende laag ontstaat.
Doorzicht	Sign	De mate van transparantie van een substraat. De mate van er doorheen kunnen kijken
Doosletter	Sign	Een doosletter wordt ook wel boxletter genoemd. Het zijn extra verdikte letters, in de vorm van een doos. Er zijn vele vormen van doosletters, zowel in verlichte als in onverlicht vorm
Dot	Grafisch	DOT betekent punt; een rasterpunt met een vaste kleurdichtheid bij een variabele grootte. Dot is een maateenheid voor de opbouw van een beeldscherm, maar ook voor de afdrukkwaliteit van printers en fotobelichters.
Downloaden	Grafisch	Het binnenhalen van software via het internet, bijvoorbeeld het overhalen van een programma van een website naar uw eigen pc.
DPI	Grafisch	Dots Per Inch. Eenheid van resolutie van uitvoer apparatuur uitgedrukt in punten (dots) per strekkende inch. Eenheid van raster liniatuur. De resolutie van een beeldscherm is over het algemeen 72 dpi, de resolutie van een te drukken foto is 300 dpi.
Droging	Print	De verandering van de inkt op de druk van de vloeibare tot de vaste toestand, soms in de hand gewerkt door middel van warme lucht, infrarode of ultraviolette bestraling.
Drukformaat	Grafisch	Substraatformaat dat bedrukt wordt, inclusief paskruizen en snij- en vouwlijnen.
Drukgang	Grafisch	Het substraat gaat slechts éénmaal door een printunit. Bij grafisch: voor een 4-kleurendrukwerk, zijn er op een éénkleurenpers vier drukgangen nodig; op een vierkleurenpers slechts één. Bij digitaal: voor extra lagen (b.v. voor wit) moet soms een extra drukgang worden uitgevoerd.
Drukproef	Print	Een drukproef is een voorbeeld van hoe het uiteindelijke drukwerk eruit zal zien. Het is een cruciale stap om fouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan jouw verwachtingen
DTF	Print	Direct-To-Film. Een inkjet print techniek, waarbij de inkt wordt aangebracht op een film (drager). De inkt wordt voorzien van een lijmsysteem en daarna overgezet op een ondergrond. Vaak is dit kleding textiel
DTG	Print	Direct-To-Garment. Een inkjet print techniek, waarbij de inkt rechtstreeks wordt geprint op kleding textiel
DTS	Print	Direct-To-Screen. Een zeefdruk Prepress techniek, waarbij het beeld direct middels belichting op het zeefdrukraam wordt aangebracht zonder eerst een film te maken.
Dubbelwandige panelen	Sign	Kunststof of aluminium panelen met twee toplagen en een kern laag, Indien de lagen uit verschillende producten bestaan praten we over composiet platen.
Duotoon	Grafisch	Een normaal gerasterde foto in één kleur en daar overheen een extra contrastrijke gerasterde foto in een andere kleur.
Duplexkarton	Grafisch	Gekoetst karton, van zwaar houthoudend of recycle/grijs basismateriaal met eenzijdig houthoudend of houtvrije, meestal witte deklaag, gestreken of ongestreken.
E.C.F.	Print	(Elementary Chlorine Free) Papier dat gebleekt is zonder gebruik te maken van chloorgas. = milieu vriendelijker.
Eco solvent inkten	Print	Print Inkten, waaraan oplosmiddelen zijn toegevoegd voor hechting en die drogen onder invloed van warmte en luchtstroming
Encapsuleren	Print	Encapsuleren is een methode om drukwerk aan beide kanten te voorzien van een beschermde (kunststof laag, waarbij de beschermende laag verder loopt van het drukwerk. Zodat is het ook waterdicht.
EPS	Grafisch	EPS-bestandstype om vectorafbeeldingen klaar te maken voor afdrukken met hoge resolutie. EPS staat voor Encapsulated PostScript en is de industriestandaard voor professioneel drukwerk
Extruderen (persen)	Sign	Productietechniek, waarbij een kunststof pasta door een spuitkop wordt geperst om op de juiste vorm te worden gebracht

Façade films	Sign	Façade films is een speciale hoogwaardige zelfklevende folies, voor het renoveren van verweerde kunststof / aluminium kozijnen en metalen gevelpanelen.
Flatbed	Sign	Een vorm van een digitaal snij systeem, dat gebaseerd is op plano werktafel.
Fluor inkten	Print	Een uitbreiding op het standaard digitale 4-kleuren systeem met de kleuren extra felle kleuren pink en Yellow om meer aandacht te trekken.
Fluorescerend	Print	Speciale kleuren die invallend licht terugkaatsen en daardoor een heldere kleur uitstralen die extreem opvalt.
Flyer	Grafisch	Een flyer is een pamflet voor reclame of propaganda. Het bestaat slechts uit één of twee pagina's (voor- en achterzijde) en is doorgaans niet groter dan A5
Foliedruk	Grafisch	Foliedruk is een laagje folie in bijvoorbeeld de kleur goud of zilver dat op bepaalde delen van drukwerk wordt aangebracht. Foliedruk geeft een luxe uitstraling en licht bepaalde delen extra goed uit
Font	Grafisch	Verzamelnaam voor de varianten van een lettertype. Een font bestaat uit alle tekens van het alfabet die voorhanden zijn (kapitalen, onderkast), plus cijfers, leestekens, accenten en bijzondere tekens van een lettertype.
Forex	Print	Dit is bekendste merknaam voor geschuimd Polyvinylchloride (PVC). Het is een van de meest gebruikte kunststof platen in de industrie. Stabiel, licht van gewicht, stevig, goed bewerkbaar.
Fotoluminescentie	Print	Veiligheidsfolie of inkt, die een geel-groenig licht afgeeft in het donker, doordat het fel licht heeft absorbeert. Ook bekend als Glow-in-the-dark.
Freesletters	Sign	Freesletters zijn uitgefreesde of laser gesneden vormen die op de buitengevel, maar ook inpandig, worden aangebracht. Het mooie van vormgefreesde (of laser gesneden) letters is, dat ze op een fraaie manier één worden met de gevel. De freesletters worden namelijk rechtstreeks of met afstandshoudertjes gemonteerd, zonder in het oog springende bevestigingspunten. Vervaardigd uit acrylaat, ACP, geschuimd PVC, geborsteld aluminium en roestvrij staal
Frezen	Sign	Frezen is een verspanende bewerking waarbij met gebruik van een roterend gereedschap, de frees, materiaal wordt verwijderd
Frontlit doek	Print	Een substraat (vaak textiel-based met een PVC coating) dat wordt gebruikt voor grotere reclame-uitingen in een buitentoepassing, die van voren kunnen worden aangelicht
FSC	Grafisch	FSC is een keurmerk en garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage. De afkorting staat voor Forest Stewardship Counsel.
Full Page Array	Print	Een print techniek, waarbij printkoppen (vaak inkjet) over de volle breedte van de printer zijn aangebracht wat printsnelheid bevordert
Fullcolour	Print	Naam voor het drukbeeld dat ontstaat als met de 4 basisdrukkleuren (CMYK) bijv. een kleurenfoto afgebeeld wordt.
Gespiegeld	Print	Spiegelen van een beeld houdt in dat het beeld het tegenovergestelde wordt van het origineel.Net als bij een spiegel.
Geurinkt	Print	Een zeefdrukinkt die een bepaalde geur heeft
GIF	Grafisch	Afkorting voor Graphics Interchange Format. Een gecomprimeerd bestandsformaat voor beeldmateriaal, op basis van 256 kleuren, dat veel wordt toegepast op internet.
Glansgraad	Sign	Hiermee worden Substraat gecategoriseerd op basis van hun visuele uiterlijk. Ultra Gloss = Spiegelend, High Gloss = Hoogglans, Gloss = glanzend, Lustre = zijdeglans, Matt = mat, Ultra Matt = extra mat
Graveren	Sign	Een digitale of analoge techniek om in een ondergrond een afbeelding, tekst of logo aan te brengen met behulp van een graveermachine.
Hechtingswaarde	Sign	Hiermee wordt het hechttingsniveau van een zelfklevende film gecategoriseerd. HighTack = extreem hechtend, Permanent = duurzaam hechtend, Verwijderbaar = tijdelijk hechtend, Ultra Removable = eenvoudig verwijderbaar
Helderheid	Grafisch	Eigenschap die toegekend wordt aan een kleur: De helderheid is groter naarmate de kleur minder zwart bevat.
Hexachrome kleuren	Print	Een uitbreiding op het standaard digitale 4-kleuren systeem met de kleuren oranje en groen om meer kleurbereik te creëren.
HKS	Grafisch	HKS is een kleurensysteem dat vele kleuren bevat en gebruikt wordt voor gecoat en ongecoat papier.
Homepage	Grafisch	De beginpagina of openingspagina van een website.
Honinggraad plaat	Sign	Een substraat dat bestaat uit meerdere lagen. Veelal twee toplagen met daarin een honinggraad structuur, waardoor het substraat dikker en stijver wordt, maar toch licht van gewicht blijft. Komt voor in karton, kunststof en aluminium.
Houtvrij papier	Grafisch	Papier dat gemaakt wordt van boomvezels die met behulp van chemicaliën ontsloten en ontdaan zijn van de stoffen die voor een snelle veroudering zorgen.
HTML	Grafisch	Hyper Text Markup Language is een pagina opmaaktaal voor internet om tekst te structureren en zogenaamde links naar andere documenten te realiseren (hypertext). HTML wordt nog steeds uitgebreid met meer geavanceerde versies.
Huisstijl	Grafisch	De manier waarop het logo en de teksten op de formulieren, maar ook op de folders, de brochures, auto's, gebouwen, enz. worden afgebeeld via een zo strak mogelijk stramien, zodat al deze verschillende bedrijfsonderdelen een éénheid vormen.
Illuminated signage	Sign	Illuminated signage of te wel lichtreclame bestaat in enorm veel verschillende uitingen en vormen. Van "eenvoudig" vierhoekige lichtbakken met plexiglas tot zeer gecompliceerd vacuüm gevormde lichtbakken en alles wat daartussen zit. Met de komst van LED als lichtbron zijn de mogelijkheden groter geworden en ook eenvoudig qua installatie.
Image	Grafisch	Engelse aanduiding voor beeld
Inktdekking	Print	De inktdekking van drukwerk, ook wel inktbezetting genoemd, is de opbouw of menging van CMYK-kleuren in je drukbestanden
Inktlaag	Print	De inkt die de druk vormt.
Inloggen	Grafisch	Inbellen met een computer op een andere computer.
Inschiet	Grafisch	De hoeveelheid papier of karton dat nodig is voor het instellen van een drukpers en de afwerking.
Inspringen	Grafisch	Het aangeven van een nieuwe alinea door zoveel naar rechts te beginnen met de nieuwe alinea als de grootte van het corps, 'een vierkantje wit'.
Insteltijd	Grafisch	Tijd nodig om een machine in gereedheid te brengen voor een bepaald werk.
Interlinie	Grafisch	Ruimte tussen twee tekstregels, uitgedrukt in punten of millimeters.
Interpunctie	Grafisch	Het plaatsen van leestekens in een tekst, ter verduidelijking van de betekenis of ter accentuering van de zinsbouw.
Iriserend	Sign	Een folie, waarbij de kleur veranderd onder invloed van de hoek, waarnaar je naar de folie kijkt. Oom brekend onder de naam shade-shifter.

ISO	Grafisch	ISO is de afkorting van International Organization for Standardization. Met een ISO-normering tonen bedrijven aan dat zij zich aan de eisen van internationale wet- en regelgeving houden en voldoen aan de normen, die daarvoor gesteld zijn.
Italic	Grafisch	Benaming van een lettersoort; een schuingezette variant van een lettertype. Het wordt ook wel cursief genoemd.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)	Grafisch	Fotobestand-compressie standaard, op basis van duizenden kleuren. (.jpg)
Kalenderen (walsen)	Sign	Productie techniek, waarbij een kunststof pasta door walsen op de juiste dikte wordt gebracht
Kalibreren	Print	Onderhoudstechniek (vaak geautomatiseerd) om beeldstabiliteit te verbeteren, zodat de printkwaliteit optimaal blijft
Kanaalplaat	Sign	Een substraat dat bestaat uit meerdere lagen. Veelal twee toplagen met daarin een kanaal structuur, waardoor een substraat dikker wordt, maar ook licht van gewicht blijft.
Kapaline	Print	Dit is de bekendste naam voor een zeer lichtgewicht geschuimde plaat, vaak met Papieren toplagen. Wordt vee gebruikt voor presentatie doeleinden.
Kapitaalhoogte	Grafisch	Aanduiding van de lettergrootte, gemeten aan de hoogtemaat van hoofdletters.
Karton	Print	Papier met een grams gewicht tussen de 150 en 600 g/m2. Zwaarder dan 600 g/m2 heet bordkarton.
Kiss-cutting	Grafisch	De omschrijving van een snijtechnieken, waarbij de bovenste laag wordt doorgesneden met een Snijplotter, maar de onderliggende lagen niet worden doorgesneden. Deze techniek wordt toegepast bij belettering.
Kleurafwijking	Print	Tekortkoming : het niet overeenstemmen van de kleur met het verstrekte kleurmonster.
Kleurbalans	Print	Verhouding tussen de kleuren van een afbeelding. Bij een goede kleurbalans zullen bij reproductie de grijs tinten van het origineel weer als neutrale grijs tinten worden weergegeven.
Kleurechtheid	Print	Eigenschap van kleurstoffen en pigmenten. Ze veranderen niet onder invloed van licht, tijdsverloop enz.
Kleurenwaaier	Print	Papieren waaier met daarin afgedrukt alle standaard drukkuren van het Pantone Matching System.
Kleurproef	Print	Druk, of uitprint (druksimulatie) ter beoordeling van reproductiewerk.
Kleurseparatie	Grafisch	In het drukproces verwijst kleurseparatie naar het proces waarbij vier kleurseparaties (voor de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart) worden gebruikt om de vier drukplaten te maken die voor CMYK-druk nodig zijn
Kleursysteem	Print	Een genormaliseerde omschrijving van kleuren. Refertewaarden ter voorkoming van misverstanden.
Knifeless tape	Sign	Een zelfklevende tape met daarin een draad om folie van de achteraf door te snijden, waardoor je nooit schade kan maken aan de ondergrond
Kraft-papier	Grafisch	Sterk pakpapier vervaardigd uit gebleekte of ongebleekte sulfaatcellulose.
Laminaat	Sign	Dunne transparante kunststof folie (veelal PVC-based) die op het (geprinte) substraat wordt gelijmd, ter verbetering/verandering van de visuele eigenschappen. Laminaten zijn er in verschillende glansgraden (b.v. gloss, lustre, matt) en met reliëfs (b.v. hout, steen of stucwerk structuur)
Lamineren	Sign	Veredelings techniek; het op elkaar aanbrengen van verschillende materialen, zoals papier en kunststof. Bij het aanbrengen van een bescherm laag gaat het om één zijde.
Langlopend	Grafisch	De vezels in het substraat lopen evenwijdig aan de lange zijde (vaak de productie lengte)
Laseren	Sign	Een digitale techniek om met behulp van laserlicht een ondergrond te bewerken of in een bepaalde vorm te "snijden"
Lassen	Sign	Lassen is het verbinden van materialen door druk en/of warmte, waarbij het materiaal op de verbingsplaats in vloeibare of weke toestand wordt gebracht, zodat er versmelting kan plaatsvinden
Latex-based inkt	Print	Latex-based inkt is een vorm van water-based inkt, waarbij de inkt wordt geëncapsuleerd in het oppervlak
Lay-out	Grafisch	Een (schets)ontwerp, door teksten en afbeeldingen samengesteld model, dat als voorbeeld dient voor het maken van het drukmateriaal.
Lenticulair	Print	Deze speciale techniek van printen geeft een bewegend, of 3D effect, waardoor er op de bedrukte kaart, folder of display meerdere afbeeldingen en/of teksten te zien zijn.
Letterfamilie	Grafisch	De verschillende varianten van één letterontwerp (romeins, cursief, mager, vet, versmald, verbreed enz.).
Letterfont	Grafisch	Bestand met de gegevens van een lettertype. Ook: fontfile.
Lexan	Print	Dit is de bekendste merknaam voor Polycarbonaat (PC). Een duurzaam kunststof plaat die zeer transparant is (als glas), slagvast en kleurecht. Bestaat ook in kleuren.
Lichtbak	Sign	Een lichtbak is een vorm van Illuminated signage, waarbij de basis een rechthoekige- of ronde is met daarin gemonteerd enkele LED- licht strips, die zorgen veel voor de verlichting van achteraf. Aan de voorzijde zit een Opaal plaat (of backlit doek) met een visuele uiting.
Lichtdoorlatendheid	Grafisch	De structuur en het productieproces bepalen of kunststoffen glashelder (ultra-clear), transparant (opaal) of ondoorzichtig (opaak) worden.
Light- CMYK	Print	Een uitbreiding op het standaard digitale 4-kleuren systeem met light versies om meer kleurdiepte te creëren bij huid tinten
Linialiseren	Print	Onderhoudstechniek (vaak geautomatiseerd) om de printkoppen goed in lijn te houden, zodat de printkwaliteit optimaal blijft
Lithografie	Grafisch	Lithografie is een grafische techniek die tot de vlakdruk behoort
Logo	Grafisch	Vaste schrijfwijze van een naam van een bedrijf of organisatie eventueel in combinatie met het beeldmerk om herkenbaarheid te vergroten
Looprichting	Grafisch	Richting waarin de vezels in een plaatmateriaal liggen. Dit kan langlopend (LL.) of breedlopend (BL.) zijn en is belangrijk voor de richting en stijfheid van substraten
LPF	Print	Afkorting van Large Format Printing. Daarmee worden digitale printers aangeduid die breder zijn van 54" (1,37 meter) XXL Printing begint bij ongeveer 78" inch (2,50 meter) en loopt op tot 5,00 meter breed.
Machinebreedte	Grafisch	De maximale breedte waarop een substraat op een bepaalde machine kan worden gemaakt. De machinebreedte kan de leverbaarheid van bepaalde formaten als langlopend of breedlopend bepalen.
Magenta	Print	Een paarsrode kleur, complement van primair groen, gebruikt bij 4-kleurendruk.
Magneetfolie	Print	Magneetfolie is een flexibel materiaal en bestaat uit een buigzame magnetische laag, een rubberen tussenlaag en een vaak een gladde witte vinyl toplaag.
Mesh doek	Print	Een substraat (vaak textiel-based met PVC coating) dat voorzien is van een perforatie om luchtweerstand te verlagen, wordt veelal gebruikt bij zeer grote reclamadoeken op gevels)

Moiré	Grafisch	Ongewenste optisch verschijnsel in de vorm van ruis/stippenstructuur in het gerasterde drukbeeld, die ontstaat als de rasterhoeken niet ver genoeg uiteenlopen.
Monomeer weekmakers	Sign	Simpele chemische verbinding , die zorgt voor kortstondige soepelheid van PVC kunststof
Naaïen	Grafisch	Afwerkingsmethode, Het met garen aan elkaar verbinden
Nabewerking	Grafisch	Behandeling na het drukken, om een vorm te bereiken zoals snijden, rillen, vouwen, slitten, frezen en laseren. Nabewerking kan ook een veredeling inhouden zoals lamineren , coaten of vernissen.
Neon	Sign	Neon is een vorm van Illuminated signage, waarbij licht wordt gegenereerd door het elektrificeren van gas. Het gas, veelal Neon of Argon, zit in een glazenbuis, die aan beide uiteinden is voorzien van elektroden (positief aan de ene kant, negatief aan andere kant). Het heeft een zeer herkenbare uitstraling.
Offset	Grafisch	Vlakdruktechniek gebaseerd op het principe dat water (vochtwater in de pers) en vet (drukinkt) elkaar afstoten. Het beeld wordt vanaf een metalen drukplaat, die eerst vochtig gemaakt wordt waarna de inkt op de vet aantrekkende delen (het drukbeeld) gezet wordt, via een rubber cilinder op het papier overgebracht.
Onderkast	Grafisch	De kleine letters werden vroeger in de letterkasten (loodzetsel) in het onderste gedeelte opgeborgen, vandaar de term onderkast.
One-Way Vision	Sign	Een substraat dat voorzien is van lijnen of een perforatie, waardoor je vanaf de zwarte achterzijde door het substraat kan heen kijken. Wordt veel toegepast bij reclame uitingen in folie
Online	Grafisch	Het moment waarop men met een computer contact heeft met het internet. Maar ook de website is online zodra deze via het internet bereikbaar is.
OOH	Sign	OOH staat voor Out-Of Home, dus outdoor signing. Denk daarbij aan alle producten die worden toegepast in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld billboards, abri's, reclamezuilen
Opaciteit	Sign	Lichtdoorschijnendheid van een substraat, hoe hoger de opaciteit, hoe minder licht het doorlaat het is.
Oplage	Grafisch	1) Het aantal in één bestelling te drukken of gedrukte exemplaren. 2) Het aantal exemplaren dat van een werk wordt of moet worden gedrukt.
Opmaak	Grafisch	De schikking van de verschillende elementen van een drukwerk.
Oppervlakte spanning	Sign	Iedere ondergrond heeft een meetbare oppervlakte spanning (energetische waarde). Bij een normale hechting qua oppervlakte spanning praten we over 38-42 Dyn , Bij een lage oppervlakte spanning is dat onder de 38 Dyn (b.v. PP en PE) en bij een hoge oppervlakte spanning is dat boven de 42 Dyn (b.v. Nylon, Polyamide, Glas)
Overlap	Print	Het extra beeld aan 2 vormen die in verschillende drukk kleuren exact in elkaar moeten passen. Deze extra rand eromheen zorgt ervoor dat de 2 vormen iets over elkaar heen liggen, zodat kieren voorkomen worden.
Overzetten	Grafisch	Drukprobleem; afgeven van inkt aan de onderzijde van het bovenliggende drukvel. Dit ontstaat onder meer door een te vette laag inkt op het papier.
Paint Protection Film	Sign	Dunne transparante kunststoffolie (veelal PU-based) die op het (geprinte) substraat wordt gelijmd, ter verbetering/verandering van de mechanische en chemische eigenschappen. Laminaten zijn er in verschillende glansgraden (b.v. gloss, lustre, matt) en met reliëfs (b.v. carbon, brushed)
Pantone Matching System (PMS)	Print	Internationaal kleurenmengsysteem voor offsetdruktechniek. Kleurenmengsysteem aan de hand waarvan men met negen basiskleuren, vier lichtechte kleuren en transparant wit en zwart, meer dan 700 standaarddruk kleuren kan mengen.
Paskruisen	Grafisch	Hulpmiddel bij het nauwkeurig sluitend maken van meerkleurenreproducties, in de vorm van haakse kruisen waarvan er twee zo ver mogelijk van elkaar op het origineel worden getekend, en die in alle kleuren meekomen.
PDF (Portable Document File)	Grafisch	Bestandsformaat voor universele bestandsuitwisseling.
Perforeren	Grafisch	Het aanbrengen van een rij gaatjes of scheurstreepjes om een substraat makkelijk te scheuren.
Pictogram	Grafisch	Voorstelling in beeldschrift.
Piëzo Electric inkjet	Print	Een inkjet print techniek , waarbij de printkop inkt druppels afvuurt, als gevolg van elektrische spanning , die ontstaat door overdruk in de print cartridges
Pigmenten	Print	Stoffen gebruikt om de kleur aan verven en inkten te geven.
Pixel	Grafisch	Picture element = beeldelement. Het kleinste onderdeel waaruit een beeldscherm is opgebouwd. Digitale afbeeldingen zijn opgebouwd uit een verzameling pixels die elk een specifieke kleur of tint hebben. Het oog neemt verschillend gekleurde pixels waar als een enkele mengkleur.
Plano	Grafisch	Vlak substraat
Plastificeren	Print	Plastificeren is een methode om drukwerk aan beide kanten te voorzien van een beschermde (kunststof) laagje.
Plexiglas	Print	Dit is de bekendste merknaam voor Acrylaat (PMMA = Polymethylmethacrylaat). Een duurzaam kunststof plaat die ultra transparant is (als glas), sterk en zeer kleurecht. Bestaat ook in kleuren.
PMS	Grafisch	Pantone Matching System, een universeel kleuren systeem voor drukinkten, wordt in de gehele Grafimedia Branche gebruikt.
PNG	Grafisch	Afkorting van Portable Network Graphics, meestal afgekort als PNG (uit te spreken als ping,) is een bestandsformaat voor rasterafbeeldingen.
Polijsten	Print	Afwerkingstechniek, waarbij de randen worden nabewerkt om ze extra glad te maken. Mechanisch: Band polijsten / Thermisch: vlam polijsten
Polymere weekmakers	Sign	Stabiele chemische verbinding , die zorgt voor langdurige soepelheid van PVC kunststof
POP	Sign	Afkorting van de marketing term Point-of-Purchase. Het gaat vaak om opvallende displays die dicht staan de kassa, met het doel om mensen te verleiden om snel nog even mee te pakken.
Pop-up	Sign	Pop-up is een vorm van presenteren. Een frame van smalle buizen, die je uit kan trekken tot een beurswand. Deze wand kan recht en ovaal zijn van vorm. Kunststof platen worden aan de voorzijde gemonteerd met behulp van magneet strips (zelfklevende magneetbanden)
POS	Sign	Afkorting van de marketing term Point-of-Sale. Het is promotiemateriaal wat de verkoop moet stimuleren, vaak in de vorm van displays, speciale schappen, plafondhangers, vloerdisplays in de winkelgangen.
PostScript	Grafisch	PS-bestanden, genoemd naar de programmeertaal PostScript, vervulden een pioniersrol bij de verbinding tussen computers en printers. Met PostScript werd de lay-out van digitale pagina's vertaald naar afgedrukte pagina's met de juiste combinatie van tekst en afbeeldingen
Pregen	Grafisch	Een reliëf in papier aanbrengen door persing in een vorm en tegenvorm. Ook wel Embossing genoemd
Prepress	Grafisch	Al het voorbereidende werk, van zetten tot films maken, voor dat iets gedrukt kan worden.
Printhead	Print	Een Engelse benaming voor een printkop. Een printkop is het printer onderdeel, waarin de spuitgaatjes zijn aangebracht en waar de inkt door naar buiten wordt geperst.

Proceskleuren	Print	Cyaan, magenta, geel, zwart zijn de drukproceskleuren die tezamen in vierkleurendruk alle kleuren kunnen reproduceren.
Provider	Grafisch	Aanbieder van toegang tot het internet.
PSP	Print	Afkorting van Print Service Providers. Daarmee worden bedrijven bedoelt die voornamelijk (digitale) prints leveren als een service naar andere bedrijven, die actief zijn in visuele communicatie. Zij zijn vaak het verlengstuk van de eigen productie van een print- of signbedrijf.,
R2R	Sign	Roll-to-roll is een term die wordt toegepast bij snijplotters en digitale printer. Daarmee wordt bedoeld dat het flexibele substraat van een koker (rol) in de machine wordt ingeladen en na de bewerking weer automatisch wordt opgerold op een koker
Rakel	Sign	Een hulpmiddel om mechanisch druk uit te voeren. In zeefdruk om inkt voor het zeefdrukraam te persen en in signmaking om drukgevoelige zelfklevende films aan te brengen.
RAL	Grafisch	RAL is een kleur-matching-systeem voor verf, coatings en kunststoffen, kleuren zijn gedefinieerd en zo hebben de verschillen kleur heeft een eigen RAL-nummer. Er bestaan kleur waaiers, waar alle beschikbare kleuren in staan en dit kan zodoende ook als kleurreferentie worden gebruikt.
Raster	Grafisch	Een herkenbaar patroon van punten (inktdruppels), waaruit een beeld is opgebouwd. De puntjes kunnen verschillende grootte hebben.
Reclamezuilen	Sign	Zuilen worden zoals indoor als outdoor gebuikt. Voor Indoor toepassingen is hun functie vaak geënt op informatie verstrekken en richting geven. Bij buiten toepassingen heeft de zuil daarnaast ook een functie als herkenningspunt. Zullen kunnen verlicht en onverlicht zijn en zelfs uitgerust met (LED-) schermen.
Recyclaat	Grafisch	Substraat kwaliteit welke geheel of gedeeltelijk is gemaakt uit grondstoffen afkomstig van afval / uitschiet.
Registreren	Grafisch	Het 'op elkaar' drukken van de voor- en achterzijde van een pagina of het naast elkaar drukken van kolommen, zodanig dat regels op gelijke hoogte staan.
Rek	Grafisch	Wanneer een substraat onder druk van externe invloeden (mechanisch, thermisch, hygroscopisch) langer kan worden.
Relatieve vochtigheid (RV)	Print	Verhouding in procenten tussen de hoeveelheid vocht in de lucht in een bepaalde ruimte ten opzichte van de hoeveelheid vocht die maximaal in de lucht aanwezig kan zijn bij dezelfde temperatuur.
Resolutie	Print	Aanduiding voor de scherpte (kwaliteit) van een (digitaal) beeld, veelal aangegeven in pixels (dpi) of in rasterlijnen. Hoe hoger het aantal pixels, hoe groter een visueel, nog scherp kan worden geproduceerd.
Retro-reflecterend	Sign	Veiligheidsfolie, dat licht direct terugkaatst (afhankelijk van de installingshoek) en daardoor de illusie heeft van lichtgevendheid. Om de onafhankelijkheid van de juiste installingshoek te verbeteren zijn er bi-directionele lenzen in aangebracht.
RGB	Grafisch	Driekleurensysteem op basis van de primaire lichtkleuren rood, groen en blauw. Deze lichtkleuren worden gebruikt bij beeldschermrepresentatie en worden in druk nagebootst d.m.v. de proceskleuren (CMYK).
Rillen	Grafisch	Het 'indrukken' van een lijn in dikkere substraat soorten op de plaats waar het substraat gemakkelijk te vouwen moet zijn.
Ringen/ogen	Sign	Bij de afwerking van spandoeken en zeildoeken worden ogen of ringen steeds op dezelfde afstand van elkaar, in de rand van het doek geslagen. Zo kan een doek in gespannen toestand worden opgehangen.
Ritsen	Grafisch	Het aanbrengen van een perforatie in papier, karton of kunststof teneinde een zuivere vouw te kunnen waarborgen bij omvouwen.
Roll-up	Sign	Roll-up in een vorm van presenteren. Een kunststof film (of banner) zit in een cassette (houder) opgerold en bij gebruik kan deze film eruit worden getrokken en worden bevestigd aan een staander. Daarbij blijft de film op spanning, zodat een strak oppervlak ontstaat waarop de visuele boodschap zichtbaar is.
Scannen	Grafisch	Door middel van licht wordt een foto of dia, lijn voor lijn afgetast, daarna verdeeld in de vier drukk kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart) en op film lijn na lijn belicht, gerasterd en al.
Scherpte	Grafisch	Abrupte helderheidsovergangen tussen lichte en donkere delen van een fotografisch beeld. Ook de mate waarin kleine details nog afzonderlijk van elkaar weergegeven kunnen worden.
Scratch-off inkt	Print	Een verwijderbaar laagje zeefdrukinkt, vaak in zilver of wit, dat over het drukwerk kan worden aangebracht en door middel van krassen kan worden verwijderd.
Site	Grafisch	Een verzameling internetpagina's onder één internetadres.
Sjabloon	Print	Een masker/ vorm waarmee gedeelten van een foto, tekst enz. worden afgedekt (grafisch) of wat dient als stabiel voorbeeld voor een vorm (signmaking & digital)
Slideble/Repositionable	Sign	Een lijm techniek, waardoor zelfklevende film niet direct aan de ondergrond vast hechten maar kan worden gecorrigeerd tijdens montage, bekend als Control Tack (3M) of RS (Avery Dennison)
Smetten, smeren	Grafisch	Tekortkoming: De druk is onzuiver of beschadigd doordat de nog natte inkt verwreven is door te veel inkt of een te snelle verwerking.
Snijhoek	Sign	Messen worden altijd geleverd met een bepaalde snijhoek, ook wel facet genoemd. Deze worden weergegeven in graden. Waarbij een 30-graden mes een minder scherpe koek is dan 45-graden.
Snijplotter	Sign	Een snijplotter is een digitaal aangestuurde machine die verschillende vormen en creaties uit materialen snijdt met behulp van een mes.
Snitty	Sign	Een snijmes binnen de signindustrie met een bescherming om niet in de ondergrond te snijden
Soft Image	Sign	Soft Image is een presentatie systeem dat doorontwikkeld is vanuit Pop-up techniek. Met het verschil dat de kunststofplaten zijn vervangen door textieldoek
Soft-Signage	Print	Een visuele uitingvorm, waarbij een (aluminium) frame wordt gebruikt als basis voor installeren van een textieldoek, dat vaak is voorzien van een montage pees, wat wisselen van visuals vereenvoudigd
Solvent-based	Print	Solvent-based houdt in dat een inkt of lijm wordt gemaakt met behulp van chemische oplosmiddelen. Droging vindt plaats op basis van warmte en luchtverplaatsing.
Spandoek	Sign	Een spandoek is een doek gemaakt van Polyester weefsel, dat vaak aan twee zijden is voorzien van een PVC-coating. Aan de randen zijn ogen (gaten) aangebracht om het doek op te hangen
Spotvernis	Print	Het aanbrengen van een vernis laag op bepaalde delen van het substraat om aandacht te trekken. Veelal is het een glans effect.
Squeegee	Sign	Rakel voor aanbrengen zelfklevende films
Stansen	Grafisch	Met een scherpe, speciaal gemaakte mesvorm onregelmatige gaten in of vormen aan drukwerk aanbrengen.
Stansen	Grafisch	Het stansen is een vorm slaan uit vlak materiaal. Dit gebeurt in een stansmachine (stansdegel) met behulp van stansmessen. Stansmessen hebben een vaste voorafbepaalde vorm en worden per vorm dus specifiek gemaakt. De eruit geslagen vorm is het eindproduct. Wordt veel toegepast bij zeer grote volumes.
Statische elektriciteit	Print	Sterke positieve of negatieve elektrische lading waardoor een vel naar een ander vel wordt getrokken.
Statische folie	Print	Ook wel statisch vinyl genoemd. Deze PVC houdende folie kleeft aan de ondergrond door middel van statische lading. Er wordt dus geen lijm gebruikt. Statisch vinyl is geschikt voor alle gladde ondergronden zoals ramen. Zeer eenvoudig verwijderbaar zonder lijmresten

Stochastisch raster	Print	Een onherkenbaar patroon van puntjes (inktdruppels), waardoor er een fotorealistisch beeld ontstaat. Wordt toegepast bij digitaal printen.
Stok (letter) hoogte	Grafisch	De grootte van de letter, van voet tot schreef.
Stokletters	Grafisch	Letters die boven de x-hoogte uitsteken (b, d, f, etc.).
Stramien	Grafisch	Vastgelegde afspraken over een lay-out. Waardoor de vormgever meer éénheid en samenhang aanbrengt en zorgt voor een stabiele herhaalbaarheid
Streamer	Sign	Dit term wordt gebruikt voor spandoeken (banners) of zelfklevende films , die een langwerpige vorm hebben, zodat ze over een lange lengte, bijvoorbeeld een etalageruit, kunnen worden aangebracht.
Sublimatie	Print	Een overdracht (transfer) techniek, waarbij inkt wordt verhit tot een gas en met behulp van een wals (warmte en druk) op moleculair niveau wordt overgebracht op het substraat
Substraat	Grafisch	Het materiaal waarop wordt gedrukt.
Surface cleaner	Sign	Vloeistof om een ondergrond te ontdoen van vuil en vet
Tack	Sign	Hiermee wordt het hechtingsniveau van een zelfklevende film bedoeld, wanneer deze in contact komt met de ondergrond
Tampondruk	Grafisch	Tampondruk is een druktechniek voor diverse vormen van ondergronden. De techniek is indirect en lijkt het meeste op stempelen.
Thermal Inkjet	Print	Een inkjet print techniek, waarbij de printkop inkt druppels afvuurt, als gevolg van warmte, die ontstaat door overdruk in de print cartridges
Thermisch gedrag	Print	Thermoplastische kunststoffen worden week (soepel) naarmate de temperatuur stijgt. Thermo hardende kunststoffen daarentegen ontbinden.
Thermoforming	Grafisch	Een vervorming techniek, ook wel vacuümvormen <i>genoemd waarbij</i> met warmte en druk een vlak substraat wordt veranderd in een 3D- vorm.
TIFF	Grafisch	TIFF, Target Image File Format is een bestandstype dat populair is bij grafisch ontwerpers en fotografen vanwege de flexibiliteit, hoge kwaliteit en bijna universele compatibiliteit
Transfer	Print	Een transfer bestaat uit inkt, die door middel van een drager, vaak papier of folie, met een hittepers wordt overgebracht op een (textiel) ondergrond.
Transferdruk	Print	Transferdruk een vorm van indirecte druk, die gebruik maakt van een drager.
Trespa	Print	Dit is de bekendste merknaam voor een volkernplaat (Reclameplaat gemaakt door met hoge druk den warmte Phenolhars en Cellulose samen te persen). Een duurzaam kunststof plaat die wit is aan de buitenzijde en zwart/bruin in het midden. Zeer sterk, stevig en maatvast.
Typografie	Grafisch	Het kiezen, organiseren en vormgeven van typografische middelen (tekst, lijnen, vlakken en ornamenten, dus zonder beeld) zodat een geheel ontstaat dat de communicatieboodschap goed overdraagt.
Uitlijnen	Grafisch	Uitmeten, zorgen dat alle tekst en plaatjes op één lijn en haaks staan. (stramien maken).
Uitsnede	Grafisch	Het deel van de foto of afbeelding dat gebruikt wordt als je niet de gehele foto afdrukt.
Uitsparen	Grafisch	Het feitelijk niet drukken van teksten, lijnen of afbeeldingen op achtergronden. Indien elementen uitgespaard worden in een gekleurde achtergrond op wit papier levert dit dus een wit beeld op.
UR	Print	Afkorting die staat voor Ultra Destructable. Veelal stickers gemaakt van zelfklevend PVC, die afbrokkelen op moment dat je ze wil verwijderen. Dit komt omdat dit materiaal geen weekmakers bevat.
UV-based inkt	Print	UV -based is een type inkt dat droogt door middel van blootstelling aan UV-lichtbronnen.
UV-inkten	Print	Print inkten, waaraan foto-initiators zijn toegevoegd en die daardoor "drogen" (verhaderen) onder invloed van een UV-lichtbron (veelal LED)
Vergaren	Grafisch	Het in de juiste volgorde leggen van vellen of katernen tot sets, boek of losbladige uitgave. Zoals bij o.a. zelf kopiërende vellen in een bonnenblok.
Vergeling	Print	Geelachtige verkleuring door invloed van het UV- licht, veroudering, en atmosferische omstandigheden.
Verlijmen	Sign	Verbindingstechniek om substraten met elkaar te verbinden. Chemisch: Oplossen/ Mechanisch: Lijmen/ Thermisch: (HF) Lassen - Hete Wig
Verloopraster	Print	Een tint/beeld van dekkend naar transparant verloopt
Verlooptint	Print	Een tint/beeld dat van licht naar donker verloopt.
Vloerstickers	Sign	Dit zijn stickers bedoelt voor toepassing op vloeren. Aan deze stickers worden speciale eisen gesteld omdat ze zeer slijtvast moeten zijn. Daarnaast zijn ze voorzien van een normering, zodat je de mate van slipgevaar kan bepalen. Dit wordt weergegeven met een R-norm, waarbij een hoger getal betekend dat het slippen beter kan voorkomen.
Volvlak	Print	(Kleur)vlak in drukwerk dat zonder raster aaneengesloten met inkt is bedrukt.
Vrijstaand	Print	Aanduiding van een gerasterde reproductie, waarvan de achtergrond is verwijderd.
Vrijval	Sign	Hiermee wordt bedoeld dat een flexibel substraat van een koker (rol) in de machine wordt ingeladen en na de bewerking niet wordt opgerold maar vaak wordt opgevangen in een opvangbak.
Water-based	Print	Water-based houdt in dat een inkt of lijm gemaakt is met water als oplosvloeistof. Droging vindt plaats op basis van warmte
Watermerk	Grafisch	Doorzichtige, dunne plekken in papier waarin teksten of afbeeldingen zijn te herkennen wanneer het papier tegen het licht gehouden wordt. Dit effect, dat wordt bereikt door speciale voorzieningen in de papiermachine, geeft een bijzonder (vaak klassiek) aspect aan waarde drukwerk, maar speelt ook een rol in het tegengaan van vervalsing.
WayFinding	Sign	Alle producten die helpen onze weg te vinden. Hiermee bedoelen we routeborden, bewegwijzering, markeringen op vloeren en wanden, informatieborden, deur borden.
Website	Grafisch	Een aantal pagina 's met interactieve multimedia op het internet, die een thematische eenheid vormen, zoals een bedrijfsite, een muzieksite of een website voor een branche(vereniging).
Wrappen	Sign	Het inpakken van een object met zelfklevende folie. Meest bekende toepassing is Carwrappen, maar ook voor interieur toepassingen wordt deze montage techniek gebruikt voor het veranderen van het uiterlijk van tafels, bureau, kasten, deuren, keukenkasten, stoelen, etc.
Yellow	Print	Een gele kleur, complement van primair blauw, gebruikt bij 4-kleurendruk
Zeefdruk	Print	Druktechniek waarbij de inkt door een voorbewerkte zeef wordt gedrukt op het te bedrukken materiaal. Zeefdruk wordt toegepast veelal in kleinere oplagen. Zeefdrukinkt is zeer kleurecht en het kleurbereik is bijna onbeperkt. Voor elke ondergrond is er een specifieke inkt beschikbaar, waardoor er altijd een optimale hechting is.
Zeefdrukraam	Print	Een speciaal gespannen gaas in een frame, dat gebruikt wordt binnen de zeefdruk techniek. Een zeefdrukraam moet eerst voorzien worden van een lichtgevoelige emulsie om het druk sjabloon erin te kunnen krijgen met belichting. Er bestaan verschillende gaastype. Zeer fijn (T140) tot grof (T24)

Zelfklevend materiaal	Sign	Papier, kunststof of metaalfolie dat aan één of beide zijden een leeflaag draagt.
Zetten	Grafisch	Een vervormtechniek om platen op een koude manier om te buigen
Zweem	Grafisch	Soms een tekortkoming, soms opzettelijk: Effect wanneer één kleur een overheersende indruk maakt.

Note) deze lijst is een levende lijst en wordt dus met enige regelmaat aangevuld met (nieuwe) termen en aangepast, zodat deze actueel blijft binnen de industrie.